

GP-link



En permanent, alt. temporärt, mitt- eller säkerhetsbarriär

GP-link är tillverkad i betong och ger arbetsplatsen ett godkänt och säkert arbetsområde för personalen samt en trygg och säker uppdelning av trafiken. Den smala bredden, (240 mm), i fordonens skärm- och karosshöjd gör att den tillgängliga vägbredden kan tillvaratas på ett bättre sätt. Den patenterade skarven och elementets vikt ger en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp det påkörande fordonet. Tack vare en bra och säker skarvlänkning är det lätt att forma kurvor (radie 18 m med GP-link 3 m). Fäste för sidoskärmar samt plastplatta för övertäckning av skarven (av estetiska skäl) finns som tillbehör.

Produktegenskaper:

- Tillverkade i betong med en beräknad livslängd på 50 år
- Ingen markförankring krävs
- Sammanfogas med en låspinne av stål
- Transportera > 13 st 6 m alt. 24 st 3 m
- Övergångar mot krockdämpare typ EuroNEAT
- Testlängd: 96 m
- CE-märkt



Testad och godkänd enligt SS-EN 1317-1 och 1317-2, kapacitetsklass N2. Godkänd för användning på de statliga vägnäten inom EU.

Kapacitetsklass: N2 Arbetsbredd: W5 [1,7 m] Skaderiskklass: A

Tekniska data	6 m	3 m	1 m	Start / Slut 6 m	Start / Slut 3 m
Längd	6000 mm	3000 mm	1000 mm	6000 mm	3000 m
Höjd	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Bredd fot	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Bredd element	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Vikt/Element	2720 kg	1500 kg	450 kg	1500 kg	950 mm

